

Teksschroef 4,2/13 mm

Zelfborende plaatschroef voor onderling bevestigen van profielen

De Teksschroef 4,2/13 mm is een zelfborende schroef met Philips Nr. 2 kruisgleuf en met Teks boorpunt, voor het onderling bevestigen van profielen met maximale totale metaaldikte van 2,25 mm.

De Teksschroef 4,2/13 mm wordt geproduceerd volgens NBN EN 14566+A1:2009 uit verzinkt staal.



Beschrijving

Toepassing en voordelen	<p>De Teksschroef 4,2/13 mm wordt universeel toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor het onderling bevestigen van profielen met maximale totale metaaldikte van 2,25 mm; • voor het bevestigen van Metal Stud® MSV profielen aan Metal Stud® MSH profielen, o.m. aan deuren en ramen in Metal Stud® scheidingswanden; • als snelle verbinding, ter vervanging van blindklinknagels.
Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Verzinkt staal • Phillips nr. 2 kruisgleuf • Teks boorpunt

Technische data

Normering		
Type	NBN EN 14566+A1:2009	gipskartonschroef type WSD
Coating		Klasse 48
Reactie bij brand	NBN EN 14566+A1:2009	A1

Saint-Gobain Construction Products Belgium NV

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80
 info@gyproc.be
 BTW BE 0400.865.465
 RPR Dendermonde

www.gyproc.be

19/02/2021



Teksschroef 4,2/13 mm

Afmetingen en verpakking

Schroef	Lengte [mm]	Aantal per doos	Aantal dozen per pal
Teksschroef 4,2/13 mm	13	1000	

Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen. De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc®. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Dit document vervangt alle vorige m.b.t. het behandelde onderwerp.